

ALLEGATO N. 2 - Valori limite di emissione - AREZZO MULTISERVIZI S.R.L. di Arezzo

Sigla	Origine	Impianto di abbattimento	Inquinanti		Periodicità rilevamenti	Frequenza manutenzione imp. Di abbattimento	Altre prescrizioni
				mg/Nm ³			
E1	IMPIANTO CREMAZIONE SALME	Combustore termico + filtro a tessuto	Polveri SO _x NO _x HF HCl CO C.O.T. Sb,As,Pb,Cr,Co,Cu,Mn, Ni,V,Sn,Cd,Tl,Hg Zn** (e relativi composti) PCDD + PCDF PCB + PCI + PCN IPA	20 ⁽¹⁾ 200 ⁽¹⁾ 400 ⁽¹⁾ 4 ⁽¹⁾ 40 ⁽¹⁾ 100 ⁽¹⁾ 20 ⁽¹⁾ 0,5 ⁽¹⁾ 0,1 x 10 ⁻⁶ (2) 0,01 ⁽²⁾	Semestrale Semestrale Semestrale Semestrale Semestrale Semestrale Annuale Annuale Annuale		Nella camera di post combustione: -misurazione e registrazione in continuo della temperatura e del tenore di ossigeno (9% in volume); -tempo di contatto 2s.; -temperatura dei fumi 850°C. I valori di emissione sono riferiti ad un tenore di O ₂ nell'effluente gassoso pari a 11%. **Tale parametro dovrà essere analizzato nel corso delle prove sperimentali da condursi su cadaveri inconsunti adagiati in contenitori di Zinto.

NOTE:

(1) VALORI MEDI MISURATI IN UN PERIODO DI CAMPIONAMENTO DI DURATA PARI ALL'INTERO CICLO

(2) VALORI MEDI MISURATI IN UN PERIODO DI CAMPIONAMENTO DI 8 ORE

(*)

(*) IL TUTTO TRINESTRALE PER QUESTO PERIODO