Prot. n. 180/2025 del 20 Gennaio 2025

Spettabile
Tecnosicurezza Snc

SEZIONE I - AFFIDAMENTO

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO AFFIDAMENTO DIRETTO ex ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) D.LGS. 36/2023 DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO: SERVIZI DI VERIFICA DISPOSITIVI SICUREZZA ED ANTICENDIO E FORNITURA DPI DI TERZA CATEGORIA – CIG B50CB85632

Immediatamente esecutivo
in forza della Determina a contrarre n. 03 del 14 Gennaio 2025

Con il presente atto, visti la Determina a contrarre n. 03 redatta in data 14/01/2025 dato atto della sussistenza dei presupposti di legittimità e di ogni ulteriore adempimento ivi dedotto, **provvede a comunicare l'avvenuto affidamento** del contratto di accordo quadro in epigrafe a favore del destinatario indicato, il quale dovrà senza indugio e comunque entro le 72 ore dalla ricezione della presente, conformarvisi, e dunque:
- confermare l'avvenuta ricezione, rispondendo tramite PEC per accettazione, allegando i documenti indicati e senza poter modificare i contenuti contrattuali indicati;
- allegare alla predetta PEC il presente atto, debitamente sottoscritto (personalmente, dal legale rappresentante, con firma digitale);
- provvedere all'avvio dell'esecuzione immediato, secondo le previsioni contrattuali indicate;
- astenersi dal compimento di ogni atto in qualunque modo pregiudizievole per la Committente e/o per l'esatta esecuzione del contratto.

Il presente affidamento è dettato da ragioni di urgenza. È interesse essenziale della Committente il rispetto dei termini indicati. Il corrispettivo massimo spendibile si intende omnicomprensivo. Per tutto quanto non previsto nel presente atto e nei relativi allegati si applicano le previsioni di cui al D.lgs 36/2023. Detti termini e condizioni risultano sostenibili per l'operatore, alla luce delle attività condotte in contraddittorio.
Ove l'Operatore ritenga di non poter accettare/eseguire il contratto oggetto di affidamento dovrà darne immediata comunicazione tramite PEC. Costituisce motivo ostativo all'accettazione e all'esecuzione del contratto la insussistenza, in capo all'Operatore, dei necessari requisiti generali.
Il mancato tempestivo riscontro, il mancato o tardivo invio dei documenti richiesti, il mancato o tardivo o inesatto avvio dell'esecuzione, sono tutti comportamenti gravi che la Committente valuterà ai fini della selezione di Operatori da invitare/ammettere alle prossime gare cui affidare i futuri contratti.

INFORMAZIONI ESSENZIALI

Stazione appaltante: Arezzo Multiservizi srl;
Responsabile del procedimento: Elena Graverini;
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi tramite PEC al seguente indirizzo: appalti@pec.arezzomultiservizi.it;
Appaltatore: Tecnosicurezza Snc;
Prestazioni oggetto del contratto: L'accordo quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti per l'affidamento di servizi di controllo periodico relativi ai presidi Antincendio (con eventuale sostituzione di estintori al momento della data di scadenza o che risultino inefficienti), alle luci di emergenza, ai DPI anticaduta (eventuale con sostituzione di componenti per data di scadenza o non efficienza) e ai rilevatori Multigas, nonché alla fornitura di Dispositivi di Protezione individuale e di Primo Soccorso così come meglio descritte nel Capitolato Speciale di Appalto allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto di affidamento ed applicando il seguente listino prezzi:

N	DESCRIZIONE	U.M.	N. PEZZI	P.U. in €	NEL PREZZO UNITARIO INDICARE:
02.1	**Presidi antincendio**				
a	Verifica semestrale estintori posti nei manufatti del cimitero di Arezzo. n. **30** estintori di cui 6 a CO2 da 5 Kg ed i restanti da 6 Kg a Polvere. Sono previsti n. 6 interventi e precisamente: Giugno 2025 - Dicembre 2025 Giugno 2026 - Dicembre 2026 Giugno 2026 - Dicembre 2026 Il numero complessive delle verifiche da effettuare è pari a: 30 x 6 = **180** *Nel prezzo dovrà essere compresa la compilazione di apposito registro*	**CAD.**	**180**	**8,00**	Inc. Manodopera % 98 Inc. Sicurezza % 2
b	Verifica semestrale estintori posti nei mezzi meccanici del cimitero di Arezzo. n. 12 estintori a polvere da Kg. 2 Sono previsti n. 7 interventi e precisamente: Dicembre 2024 Giugno 2025 - Dicembre 2025 Giugno 2026 - Dicembre 2026 Giugno 2026 - Dicembre 2026 Il numero complessive delle verifiche da effettuare è pari a: 12 x 6 = **72** *Nel prezzo dovrà essere compresa la compilazione di apposito registro* **Nota:** Il giorno della verifica tutti gli estintori saranno presente presso la sede del cimitero di Arezzo)	**CAD.**	**72**	**8,00**	Inc. Manodopera % 98 Inc. Sicurezza % 2
c	Verifica semestrale luci di emergenza poste nei manufatti del cimitero di Arezzo. Sono presenti n. 63 luci di emergenza Sono previsti n. 7 interventi e precisamente: Dicembre 2024 Giugno 2025 - Dicembre 2025 Giugno 2026 - Dicembre 2026 Giugno 2026 - Dicembre 2026 Il numero complessive delle verifiche da effettuare è pari a: 63 x 6 = **378** *Nel prezzo dovrà essere compresa la compilazione di apposito registro se necessaria.*	**CAD.**	**378**	**5,00**	Inc. Manodopera % 98 Inc. Sicurezza % 2
d	Fornitura estintori Nel corso dell'accordo quadro è prevista la sostituzione di n. 4 estintori a CO2 da Kg. 5	**CAD.**	**3**	**105,6**	
e	Fornitura estintori Nel corso dell'accordo quadro è prevista la sostituzione di n. 23 estintori a Polvere da Kg. 6	**CAD.**	**19**	**48,12**	
f	Fornitura estintori Nel corso dell'accordo quadro è prevista la sostituzione di n. 12 estintori a Polvere da Kg. 2	**CAD.**	**11**	**35,84**	
02.2	**DPI Anticadura**	**CAD.**			
a	Verifica annuale n. 7 connettori a pinza Sono previsti n. 3 interventi: marzo 2025 Marzo 2026 Marzo 2027 Totale connettori da verificare: 3 x 7 = 21 Nel prezzo deve essere considerata la produzione della relativa certificazione Il materiale da revisionare dovrà essere prelevato a cura della ditta presso al ns. sede e ivi riconsegnato.	**CAD.**	**21**	**2,50**	Inc. Manodopera % 98 Inc. Sicurezza % 2
b	Verifica annuale n. 14 connettori con ghiera Sono previsti n. 3 interventi: marzo 2025 Marzo 2026 Marzo 2027 Totale connettori da verificare: 3 x 14 = 42 Nel prezzo deve essere considerata la produzione della relativa certificazione Il materiale da revisionare dovrà essere prelevato a cura della ditta presso al ns. sede e ivi riconsegnato.	**CAD.**	**42**	**2,50**	Inc. Manodopera % 98 Inc. Sicurezza % 2
c	Verifica annuale n. 7 cordini/fettuccia	**CAD.**	**21**	**6,00**	Inc. Manodopera

	Sono previsti n. 3 interventi: marzo 2025 Marzo 2026 Marzo 2027 Totale connettori da verificare: 3 x 7 = 21 Nel prezzo deve essere considerata la produzione della relativa certificazione Il materiale da revisionare dovrà essere prelevato a cura della ditta presso al ns. sede e ivi riconsegnato.				% 98 Inc. Sicurezza % 2
d	Verifica annuale n. 7 Imbracature Sono previsti n. 3 interventi: marzo 2025 Marzo 2026 Marzo 2027 Totale connettori da verificare: 3 x 7 = 21 Nel prezzo deve essere considerata la produzione della relativa certificazione Il materiale da revisionare dovrà essere prelevato a cura della ditta presso al ns. sede e ivi riconsegnato.	**CAD.**	**21**	**20,00**	Inc. Manodopera % 98 Inc. Sicurezza % 2
02.3	**Controllo periodico Rilevatore multigas ALTAIR 4XR**				
a	Il rilevatore di gas MSA ALTAIR 4XR è in grado di rilevare quattro gas. Dotato dei sensori a risposta rapida. n. 2 rilevatori Sono previste 3 verifiche: Marzo 2025 Marzo 2026 Marzo 2027 Nel prezzo deve essere considerata la produzione della relativa certificazione	**CAD.**	**6**	**500,00**	Inc. Manodopera % 98 Inc. Sicurezza % 2
02.4	**Fornitura dispositivi di Protezione Individuali**	**CAD.**			
01	**Capo** ***Elmetto di protezione standard senza porta lampada*** **Caratteristiche:**Elmetto con bardatura di fissaggio al capo, fascia antiabrasione con fascia antisudore frontale. Bardatura di fissaggio con almeno 4 punti d'attacco. Regolazione della bardatura interna di tipo orizzontale ad altezza della nuca. Sottonuca snodato per la regolazione in senso verticale. Isolamento elettrico (protezione da contatti accidentali con conduttori elettrici attivi o voltaggi fino a 440 volt). Predisposizione per cuffie afoniche e per visiera. Colore bianco/giallo UNI EN 397	**CAD.**	**20**	**28,12**	Non richiesta
02	**VISO E OCCHI** **Schermo facciale con gancio di fissaggio all'elmetto** **Caratteristiche:** Schermo facciale con gancio di fissaggio all'elmetto a protezione da arco elettrico agenti chimici e particelle solide Il dispositivo di fissaggio deve essere compatibile con quello dell'elmetto DPI 01. Protezione integrale del viso, contro proiezioni di gocce, schizzi, corpi solidi e archi elettrici. Requisiti minimi: protezione da UV, classe ottica 1, resistenza all'impatto (45 m/s), protezione da gocce e spruzzi, protezione da arco elettrico Resistenza della visiera all'aggressione chimica di numerosi composti UNI EN 166 UNI-EN 170	**CAD.**	**10**	**62,40**	Non richiesta
03	**VISO E OCCHI**	**CAD.**	**10**	**14,96**	Non richiesta

	Schermo facciale con calotta girotesta **Caratteristiche** Schermo facciale con calotta girotesta a protezione da arco elettrico agenti chimici e particelle solide Semicalotta con completa protezione frontale e bardatura regolabile per il sostegno della visiera. Protezione integrale del viso, contro proiezioni di gocce, schizzi, corpi solidi e archi elettrici requisiti minimi: **Marcatura visiera** 3-1.2 1 F 3 8 3: protezione da UV 1.2: livello di protezione da UV 1: classe ottica 1 F: resistenza all'impatto (45 m/s) 3: protezione da gocce e spruzzi 8: protezione da arco elettrico **Marcatura semicalotta** EN 166 – B – 3 - 9 B: resistenza all'impatto (120 m/s) 3: protezione da gocce e spruzzi 9: protezione metalli fusi e solidi incandescenti Resistenza del dispositivo all'aggressione chimica di numerosi composti chimici				
04	**VISO E OCCHI** **Occhiale a mascherina** **Caratteristiche** A ventilazione indiretta (con valvola), con le parti che aderiscono alla cute, in materiale morbido e antiallergico. Lente incolore. Antigraffio Classe ottica 1 **Marcatura** EN 166 – F 34 F: resistenza all'impatto (45 m/s) 3: protezione da gocce e spruzzi 4: protezione da polveri grossolane Trattamento antiappannamento Resistenza al calore almeno 55°C Resistenza all'aggressione chimica di numerosi composti	**CAD.**	**20**	**31,05**	Non richiesta
05	**VISO E OCCHI** **Occhiali anti U.V lenti trasparenti.** **Caratteristiche:** Occhiali in policarbonato, stanghette resistenti alla divaricazione, con stanghette regolabili in lunghezza ed angolatura. Cordino reggi occhiali in dotazione. **Marcatura** 1.7 - ? 1 F Lente trasparente in PC (AS/AF) - Filtro UV 1: classe ottica 1 F: resistenza all'impatto (45 m/s) Con trattamento antigraffio. Trattamento antinebbia Resistenza all'aggressione chimica di numerosi composti Protezione specifica per IR (UNI EN 170 - UNI EN 172). Con trattamento antigraffio	**CAD.**	**20**	**14,53**	Non richiesta
06	**VISO E OCCHI** **Occhiali anti U.V e anti abbagliamento**. **Caratteristiche**	**CAD.**	**20**	**17,85**	Non richiesta

	Occhiali in policarbonato, stanghette resistenti alla divaricazione, con stanghette regolabili in lunghezza ed angolatura. Cordino reggi occhiali in dotazione. Protezione dai raggi solari. **Marcatura** 1.7 - ? 1 F 1.7: graduazione di protezione da bagliori 1: classe ottica 1 F: resistenza all'impatto (45 m/s) Con trattamento antigraffio. Trattamento antinebbia Resistenza all'aggressione chimica di numerosi composti Protezione specifica per IR (UNI EN 170 - UNI EN 172). Con trattamento antigraffio UNI EN 166 - UNI EN 170 - UNI EN 172				
07	**VISO E OCCHI** **Occhiali per ossitaglio e saldatura con cannello** **Caratteristiche** Occhiali in policarbonato, stanghette resistenti alla divaricazione e regolabili in inclinazione ed estensione. Ripari laterali in policarbonato. Colore lenti: Verde Protezione personale degli occhi da rischi da esposizione a radiazioni e agenti meccanici (infrarossi, luce blu e piccole schegge di metallo). Lente verde DIN 5 Marcatura 1.7 - ? 1 F 1.7: graduazione di protezione da bagliori 1: classe ottica 1 F: resistenza all'impatto (45 m/s) Con trattamento antigraffio. UNI EN 166 - UNI EN 169	**CAD.**	**20**	**13,50**	Non richiesta
08	**VISO E OCCHI** **Occhiali a mascherina per saldobrasatura con lenti ribaltabili**. **Caratteristiche:** Occhiali a mascherina per saldobrasatura con lenti ribaltabili. Ventilazione indiretta tramite valvoline con elastico regolabile. Lenti interne neutre e lenti esterne a ribalta verdi gradazione 5. Diametro mm. 50. **Marcatura** EN 166 – ? 1 F ? simbolo del produttore 1: classe ottica 1 F: resistenza all'impatto (45 m/s) UNI EN 166 - UNI EN 169 - UNI EN 175	**CAD.**	**10**	**8,55**	Non richiesta
09	**VISO E OCCHI** **Visiera per saldatura.** **Caratteristiche:** Visiera per saldatura. Dotata di regolazione per la testa a cremagliera. Alloggio per vetrino classe di protezione DIN 11. Protezione a ribalta del vetrino con ulteriore vetrino neutro (compreso). **Marcatura** EN 166 – ? 1 F 1: classe ottica 1 F: resistenza all'impatto (45 m/s)	**CAD.**	**2**	**12,39**	Non richiesta

	UNI EN 166 - UNI EN 175				
10	**VISO E OCCHI** **Vetri inattinici di ricambio scuri per visiera per saldatura** **Caratteristiche** Vetri di ricambio per visiera per saldatura. Dimensioni del vetrino compatibili con la maschera cod. DPI - B08 . Classe di protezione DIN 11 **Marcatura** EN 175 – ? 1 F ? simbolo del produttore 1: classe ottica 1 F: resistenza all'impatto (45 m/s) UNI EN 166 - UNI EN 169 - UNI EN 175	**CAD.**	**2**	**2,04**	Non richiesta
11	**VISO E OCCHI** **Vetri di ricambio trasparenti per visiera per saldatura** **Caratteristiche** Vetri di ricambio per visiera per saldatura. Dimensioni del vetrino compatibili con la maschera cod. DPI - B08. **Marcatura** EN 175 – ? 1 F	**CAD.**	**2**	**0,90**	Non richiesta
12	**VISO E OCCHI** Kit Schermo, casco e cuffie per motoseghisti **Caratteristiche** Il kit elmetto con schermo è composto da un elmetto in ABS ad alta resistenza con bardatura interna multiregolazione in tessuto. Fori di areazione nella parte superiore dell'elmetto. Schermo in rete di acciaio nero abbinato e ribaltabile. Cuffie afoniche abbinate. Visiera per la protezione dal sole e dall'acqua. Mantellina tipo sahariana da applicare sul retro dell'elmetto a protezione da acqua, polvere e sole **Marcatura** Normativa Visiera CE EN 1731 S Normativa cuffie EN 352 -1 Normativa casco UNI EN 397	**CAD.**	**5**	**51,63**	Non richiesta
13	**VISO E OCCHI** **Occhiale a Mascherina per saldatore sopra lenti** **Caratteristiche** Occhiali protettivi a mascherina per saldatura gradazione 5 Occhiali di sicurezza ventilati gradazione 5 Lenti in policarbonato Lenti anti appannamento e antigraffio Soddisfano la norma EN169:2002 sui requisiti di trasmissione per i filtri di saldatura Protezione dall'impatto ad alta velocità a media energia Lenti resistenti in classe ottica 1 Protezione aggiuntiva contro particelle fini e gas Protezione contro il metallo fuso Cinghia regolabile per una comoda indossabilità e un'ottima aderenza **Normativa** EN166:2001, EN169:2002, EN170:2002	**CAD.**	**5**	**32,00**	Non richiesta
14	**UDITO**	**CAD.**	**25**	**62,41**	Non richiesta

	Inserti auricolari monouso **Caratteristiche** Inserti auricolari modellabili , in schiuma poliuretanica morbida ed ipoallergenica Dati di attenuazione minimi: SNR= 27 dB In confezioni da 100 paia confezionate singolarmente UNI EN 352-2				
15	**UDITO** **Cuffie afoniche protezione rumore** **Caratteristiche** Per situazioni di rumorosità intensa e quando risulti importante conservare la percezione dei suoni circostanti e del parlato. Archetto imbottito, sistema di regolazione della tensione, cuscinetti morbidi con bulbo. Dati di attenuazione minimi: SNR= 31 dB Peso delle cuffie non superiore a 230 g. UNI EN 352-3	**CAD.**	**20**	**51,30**	Non richiesta
16	**UDITO** **Archetto auricolare** **Caratteristiche** Archetto auricolare con tappi intercambiabili per situazioni di rumorosità intensa e quando risulti importante conservare la percezione dei suoni circostanti e del parlato. Dati di attenuazione minimi: 27 Db UNI EN 352-2	**CAD.**	**20**	**9,06**	Non richiesta
17	**UDITO** Inserti di ricambio per archetto auricolare **Caratteristiche** Inserti di ricambio per archetto auricolare con tappi intercambiali compatibili con l'archetto tipo DPI-A06,per situazioni di rumorosità intensa e quando risulti importante conservare la percezione dei suoni circostanti e del parlato. Dati di attenuazione minimi: SNR= 27 dB UNI EN 352-2	**CAD.**	**2**	**46,17**	Non richiesta
18	**UDITO** **Cuffie afoniche con bardatura sottonucale per protezione rumore** **Caratteristiche** Per situazioni di rumorosità intensa e quando risulti importante conservare la percezione dei suoni circostanti e del parlato. Archetto con bardatura sotto nucale leggera. Idonea ad essere utilizzata in combinazione con altri dispositivi di protezione, ad. es. casco o visiera di protezione Dati di attenuazione minimi: SNR= 31 dB, H= 34 dB, M= 29 dB, L= 20 dB UNI EN 352-1	**CAD.**	**20**	**17,88**	Non richiesta

19	**VIE RESPIRATORIE** **Facciale Filtrante tipo FFP1 (usa e getta)** **Caratteristiche** Facciale filtrante monouso Classe FFP1 Adattatore per la regolazione al setto nasale con lamina esterna leggera e con gommapiuma interna a contatto con la cute. Con valvolina di espirazione Lembo continuo di tenuta in materiale espanso Confezioni "dispenser" contenenti non più di 20 pezzi facilmente estraibili singolarmente. EN 149:2001	**CAD.**	**2000**	**0,87**	Non richiesta
20	**VIE RESPIRATORIE** **Facciale Filtrante tipo FFP3 (usa e getta)** **Caratteristiche** Facciale filtrante monouso Classe FFP3 Adattatore per la regolazione al setto nasale con lamina esterna leggera e con gommapiuma interna a contatto con la cute. Con valvolina di espirazione Lembo continuo di tenuta in materiale espanso Confezioni "dispenser" contenenti non più di 20 pezzi facilmente estraibili singolarmente. EN 149:2001	**CAD.**	**500**	**1,56**	Non richiesta
21	**VIE RESPIRATORIE** **Semimaschera ad un Filtro** **Caratteristiche** Bardatura con doppio punto di aggancio. Doppia valvola di espirazione. Attacco filtro a raccordo unificato posto in posizione centrale e in basso e con raccordo EN 148-1 Materiale EPDM o in silicone Facilità di manutenzione lavaggio e disinfezione La maschera è dotata di contenitore portatile per la sua conservazione. UNI EN 140 - UNI EN 148	**CAD.**	**5**	**41,89**	Non richiesta
22	**VIE RESPIRATORIE** **Filtri per maschera e semimaschera P3** **Caratteristiche** Caratteristiche : classe di protezione P3 per polveri. Per raccordo EN 148-1 Filtri da applicare su maschera DPI - E03. UNI EN 141 - UNI EN 143 (Filtri antipolvere) - UNI EN 148 (raccordi)	**CAD.**	**10**	**14,53**	Non richiesta
23	**ARTI SUPERIORI** **Guanti monouso in nitrile privi di polvere lubrificante** **Caratteristiche** Guanti monouso in nitrile, spessore medio del guanto 0,20 mm.	**CAD.**	**500**	**7,95**	Non richiesta

	Superficie esterna testurizzata. Senza polvere lubrificante Test di resistenza a penetrazione degli agenti pericolosi secondo norme ASTM Protezione da agenti biologici (EN 374-2) Protezione da agenti chimici (EN 374-3) Indice di protezione di classe 3 (UNI EN 374-3). Livello di Qualità Accettabile: minimo 1,5 UNI EN 455 – UNI EN 374 – ASTM D 3577-91 e D 412 ISO 9000 – ISO 2859 Misure dalla S alla XL (o dalla 7 alla 11)				
24	**ARTI SUPERIORI** **Guanti monouso in lattice di gomma naturale** **Caratteristiche** Guanto monouso in lattice di gomma naturale - non sterile, totalmente privo di talcatura, indicato per pelli sensibili. Resistenza elevata. Presa ottimale in ogni condizione di utilizzo. UNI EN 374, 1-2-3 UNI EN 420 – UNI EN 378 AQL<1 Misure dalla S alla XL (o dalla 7 alla 11)	**CAD.**	**20**	**8,21**	Non richiesta
25	**ARTI SUPERIORI** **Guanti in neoprene per protezione contro agenti chimici, biologici e meccanici** **Caratteristiche** Guanti di neoprene senza fodera felpati internamente. Protezione chimica in applicazioni di media gravosità, abbinata ad ottime caratteristiche di flessibilità e maneggevolezza Protegge da una vasta gamma di acidi, sostanze caustiche, alcoli e molti solventi UNI EN 388 3121 - UNI EN 374 Misure dalla S alla XL (o dalla 7 alla 11)	**CAD.**	**2000**	**5,90**	Non richiesta
26	**ARTI SUPERIORI** **Guanto in maglia Dyneema/Lycra/Polliammide**, **Caratteristiche** Guanto in maglia Dyneema/Lycra/ Polliammide, rivestito in nitrile impermeabile sul palmo e sul dorso fino alle nocche Elevata destrezza, realizzati in tessuto elasticizzato (dyneema, elastam. Fibra aramidica, ecc) supportato in poliuretano o nitrile , dorso areato, esterno liscio, livello di prestazione 4343 (pittogramma presente sul DPI) UNI EN 420 - UNI EN 388 4343 Misure dalla S alla XL (o dalla 7 alla 11)	**CAD.**	**200**	**1,37**	Non richiesta
27	**ARTI SUPERIORI** **Guanti di pelle fiore bovina contro rischi meccanici** **Caratteristiche** Guanto in pelle contro rischi meccanici (resistenti all'abrasione, al taglio, ed alla perforazione). Elastico stringi polso Modello a 5 dita Requisiti minimi (UNI EN 388): 2133 Buon livello di destrezza (livello 4 - UNI EN 420). UNI EN 420 - UNI EN 388 - ISO 2859 Misure dalla S alla XL (o dalla 7 alla 11)	**CAD.**	**500**	**3,08**	Non richiesta

28	**ARTI SUPERIORI** **Guanti Antitaglio per motoseghe** **Caratteristiche** Palmo rinforzato e sagomato,rinforzi in pelle e assenza di cuciture nelle zone maggiormente soggette ad usura. Palmo in capretto impermeabilizzato. Dorso in poliestere impermeabile ed ultraresistente Interno foderato in materiale impermeabile anallergico. Chiusura a velcro sul polsino Presenza di pittogramma riportante la protezione per motoseghe UNI EN 381-4 - UNI EN 420-1 - UNI EN 388 classe 0 e 16 m/sec Misure dalla S alla XL (o dalla 7 alla 11)	**CAD.**	**10**	**49,59**	Non richiesta
29	**RACHIDE** **Fascia elastica lobare** **caratteristiche** Cuscinetto lombare sagomato e traspirante. Chiusura con velcro - Fissaggio a strappo Materiale Nylon elastico	**CAD.**	**25**	**20,13**	Non richiesta
30	**ARTI INFERIORI** **Calzatura di sicurezza alta S3** **Caratteristiche** **Calzatura alta S3 di classe 1 (WR - HRO/SRC).** Chiusura a lacci Suola in gomma antiscivolo tipo Vibram Intersuola in EVA Tomaia idrorepellente Lamina antiperforazione non in metallo Soletta di pulizia estraibile Puntale in alluminio 10-200 joule. Suola scolpita EN ISO: 20345:2012 + A1:2007 - 20344:2004+A1:2007 - 13287:2007 Misure dal 36 al 48	**CAD.**	**60**	**82,99**	Non richiesta
31	**ARTI INFERIORI** **Stivale di sicurezza** **Caratteristiche** Stivali in mescola nitrilica, alti al ginocchio con puntale di protezione 200 J e suola antiforo, suola carro-armato classificati in categoria S5 (SRC) con i requisiti di base II (UNI EN 20345). Resistente agli acidi, idro-oleo repellente. Assorbimento d'energia al tallone. Fodera interna a due corpi: 1) con buon potere d'isolamento termico, 2) quello a contatto con il piede in materiale molto resistente all'abrasione, assorbente e deassorbente, per mantenere inalterato il microclima interno; con trattamento antibatterico e antimicotico. Sottopiede anatomico con sostegno della volta del piede, antisudore ed antistatico con capacità d'assorbimento e deassorbimento su tutta l'area del piede. Solette interamente estraibili e lavabili. UNI EN 20344 – UNI EN ISO 20345 – UNI ENV 13287 Misure dal 36 al 48	**CAD.**	**20**	**31,12**	Non richiesta

32	**ARTI INFERIORI** **Protezione per saldatore per i piedi in pelle crosta di qualità** **Caratteristiche** Protezione per saldatore per i piedi in pelle crosta di qualità. Altezza cm. 30 UNI EN 340 UNI EN 470-1	**CAD.**	**5**	**22,38**	Non richiesta
33	**ARTI INFERIORI** **Protezione per i piedi a vita limitata** **Caratteristiche** Protezione per i piedi nell'utilizzo abbinato con le tute a vita limitata. Elastico di trattenute. Altezza cm 48. Taglia unica. CE 1a Cat.	**CAD.**	**1**	**182,81**	Non richiesta
34	**ARTI INFERIORI** **Ginocchiere per piastrellisti** **Caratteristiche** Imbottitura interna realizzata in gel cinghie di plastica cucite per un maggiore fissaggio tracolla regolabile testato secondo DIN EN 14404 Marcatura CE	**CAD.**	**20**	**37,12**	Non richiesta
35	**ARTI INFERIORI** **Parastinchi per utilizzo con decespugliatore** **Caratteristiche** I parastinchi sono progettati per proteggere le gambe dal ginocchio alla caviglia da oggetti volanti durante l'uso di trimmer, bordatori e decespugliatori. fabbricazione con materiali leggeri, confortevoli, facili e veloci da indossare; resistenti per sopportare impatti con sassi e detriti. Colore articolo: nero (non vincolante) Esterno: robusta protezione Interno: morbido materiale protettivo	**CAD.**	**10**	**42,70**	Non richiesta
36	**INTERO CORPO** **Tute in Tyvek** **Caratteristiche** Robusto ma leggero (<180g per capo) Cappuccio in 3 pezzi per una vestibilità ottimale sulla testa e intorno al viso in movimento Elastico attorno al viso, sui polsi, e le caviglie, e un elastico incollato in vita Ampio cavallo per una grande libertà di movimento Tirazip larga facile da afferrare Certificato secondo Regolamento (UE) 2016/425 Abbigliamento di protezione chimica, Categoria III, Tipo 5-B e 6-B EN 14126 (barriera contro agenti infettivi), EN 1073-2 (protezione contro contaminazione radioattiva) Trattamento antistatico (EN 1149-5) - su entrambi i lati	**CAD.**	**2000**	**3,84**	Non richiesta

	Cuciture esterne rinforzate Limitata perdita di liquidi dall'interno grazie a un design ottimizzato Zip Tyvek® autobloccante e patta copricerniera per una maggiore protezione				
37	**INTERO CORPO** **Completo lavoro pioggia e vento:**Completo impermeabile da lavoro composto da giacca munita di cappuccio interno collo, chiusura a zip con copertura a patta, protezione antivento sul fondo manica, prese aria sul dorso e sotto le ascelle, due tasche frontali con chiusura a patta, e Pantalone con elastico in vita con coulisse e cerniera sul fondo pantalone con soffietto. **Composizione:** Pu - PVC - Poly. **Colore:** blu	**CAD.**	**20**	**20,00**	Non richiesta
38	**ANTICADUTA** **Connettore con ghiera** Connettore per imbracatura anticaduta con ghiera	**CAD.**	**10**	**6,16**	Non richiesta
39	**ANTICADUTA** **Connettore a pinsa** Connettore ad ampia apertura in lega d'alluminio. Indispensabile quando ci si trova a doversi ancorare a tubi e travi fino a 110 mm.	**CAD.**	**10**	**15,39**	Non richiesta
40	**ANTICADUTA** **Fettuccia di ancoraggio.** Anelli di ancoraggio ad alta resistenza, in poliammide da 28 mm. Fabbricati con fettuccia tubolare di protezione esterna e fettuccia portante interna.	**CAD.**	**10**	**10,64**	Non richiesta
41	**ANTICADUTA** **Imbracatura** Imbracatura anticaduta a 2 attacchi: 1 anteriore, 1 posteriore. Abbinabile al cinturone di posizionamento Easy Belt. Componenti in acciaio. Taglia unica regolabile.	**CAD.**	**5**	**42,00**	Non richiesta
02.5	**Dispositivi di Pronto soccorso**	**CAD.**			
1	**CASSETTA PRONTO SOCCORSO** **Cassetta Pronto Soccorso** **D**.M. n° 388/03, Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale,in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni Contenuto minino come da Allegato 1 al D.M. 388/03	**CAD.**	**10**	**87,78**	Non richiesta
2	**PACCHETTO MEDICAZIONE**	**CAD.**	**20**	**74,21**	Non richiesta

	Pacchetto di Medicazione **D**.M. n° 388/03, Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale,in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni Contenuto minino come da Allegato 2 al D.M. 388/03				
	TOTALE IMPORTO (IMPONIBILE)	**CAD.**			

L'esecuzione dovrà avvenire in conformità alla disciplina vigente ed applicabile, primariamente a quella di cui al D. Lgs. 36/2023, nonché al D.lgs. 81/08 e direttive di attuazione, al D.lgs. 152/06 e smi, ai Criteri Ambientali Minimi approvati con DM 24 maggio 2012, in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012 e contratti collettivi nazionali di settore.

Rivalutazione prezzi: la presente clausola di revisione dei prezzi ex art. 60 d.lgs. 36/2023 si applica solo nel caso in cui sopravvengano variazioni, in aumento o in diminuzione, per ciascun prezzo dei materiali oggetto accordo quadro in misura superiore al 5% rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta.
Il presupposto è accertato tempestivamente dal Direttore dell'Esecuzione, con cadenza annuale per ciascun materiale utilizzato nell'esecuzione dell'accordo quadro sulla base del raffronto tra tale prezzo (rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta) e quello risultante dagli indici sintetici elaborati dall' ISTAT, da utilizzare per l'accertamento della variazione, e comunicato a RUP e appaltatore.
A pena di decadenza, l'appaltatore deve presentare apposita istanza entro n. 30 giorni da predetta comunicazione. In caso di mancata o tardiva presentazione dell'istanza, l'appaltatore decade.
La decadenza riferita alle compensazioni per ciascun anno non implica conseguenze per gli altri anni.
La compensazione è operata conseguentemente in aumento o in diminuzione, ed è contenuta nella misura massima dell'80% della parte eccedente il 5% della variazione rilevata, alle seguenti condizioni:
- l'appaltatore deve documentare i costi effettivamente sostenuti, con idonei mezzi di prova (fatture quietanzate e attestazioni rese da sub-contraenti);
- il DEC deve accertare l'effettiva eventuale maggiore onerosità subita e provata dall'appaltatore raffrontando i costi effettivamente sostenuti e comprovati dall'appaltatore con quelli da esso attestati e dimostrati come già preventivati e originariamente offerti dai subcontraenti;
- se l'appaltatore dimostra incremento di costi con una variazione in aumento in percentuale superiore a quella rilevata dal DEC, la variazione a compensazione applicata è contenuta entro l'80% del 5% della variazione risultante dall'accertamento ministeriale;
- se l'appaltatore dimostra incremento di costi con una variazione in aumento in percentuale inferiore a quella rilevata dal DEC, la variazione a compensazione applicata è contenuta entro l'80% del 5% della variazione comprovata dall'appaltatore;
- il DEC deve accertare altresì che la istanza di compensazione sia avvenuta con riferimento a prestazioni eseguite nel rispetto dei termini contrattuali;
- la compensazione non è operata e all'appaltatore non è riconosciuto alcun incremento, riguardo a tutte le prestazioni eseguite in ritardo rispetto ai termini contrattuali;
- sono esclusi dalle compensazioni le forniture contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta;
- la percentuale di compensazione si applica nella sua misura percentuale integra, non decurtata del ribasso d'asta, a ciascun prezzo contrattuale già decurtato del ribasso d'asta.

La compensazione di cui alla presente opzione non è cumulabile ed è sempre decurtata dall'importo eventualmente già riconosciuto all'appaltatore per analogo titolo sui medesimi prezzi e voci di costo.
Il pagamento degli importi eventualmente dovuti a titolo di compensazione avviene contestualmente al Certificato di regolare esecuzione cui sono riferite oppure, se già pagato, in quello immediatamente successivo.
L'appaltatore non iscrive riserve sulle compensazioni, ove iscritte non sono accolte.
L'unico strumento contrattuale utile ai fini delle compensazioni è l'istanza di cui sopra, con le decadenze di cui sopra.

CCNL applicato: Commercio.

Termini di efficacia del contratto: immediato previa sottoscrizione del contratto;
Durata del contratto: 24 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, prorogabile di ulteriori 12 (dodici) mesi consecutivi a richiesta della Stazione Appaltante (in caso di mancato esaurimento dell'importo massimo spendibile), salvo previo esaurimento dell'importo massimo spendibile.
Importo del corrispettivo massimo spendibile: € 57.330,03 oltre Iva di legge (Fermi gli obblighi e gli oneri a carico dell'esecutore, per manodopera e sicurezza); il preventivo offerto dall'Appaltatore diviene parte integrante del presente atto;
Subappalto: Non essendo stato dichiarato prima dell'affidamento, non può essere autorizzato. L'affidatario deve eseguire direttamente tutte le prestazioni affidate.
Termini di pagamento: bonifico su conto corrente dedicato, *ex* art. 3 legge 136/2010, da effettuare entro 30 giorni data fattura fine mese, con fatture da emettere mensilmente, previa autorizzazione della Stazione Appaltante. Sono vietati per legge i pagamenti con termini/modalità diversi da quelli indicati;
Modalità di affidamento: affidamento diretto a cura del RUP *x* art. 50 comma 1 lett. b. Lgs. 36/2023**;**
Ammissibilità di varianti: solo se disposte dalla Committente e nei limiti di legge (cfr. art. 120 d.lgs. 36/2023).
Requisiti generali prescritti: artt. 94 e 95 d.lgs. 36/2023.

SEZIONE II – IMPEGNO CONTRATTUALE DELLE PARTI

Il presente contratto è stipulato nelle forme del commercio, con scambio tramite PEC di lettere commerciali e sottoposto all'imposta di bollo laddove dovuta (cfr. Allegato I.4 Dlgs 36/2023), da versare nelle modalità così come indicate dall'Agenzia delle Entrate.
È affidato in forza della Determina a contrarre indicata in epigrafe.
È in forma scritta ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 36/2023 ed è immediatamente efficace. Ne è consentita l'immediata esecuzione.
Del contratto formano parte integrante e sostanziale tutti i documenti allegati e richiamati. L'esecuzione è disciplinata dalle previsioni contrattuali imposte dalla Committente, dalle norme di cui al d.lgs. 36/2023 (e collegate/attuative), per quanto ivi non prescritto e se compatibili dalle norme di cui al Codice civile.
Il contratto è stipulato alle condizioni e con le prescrizioni di cui sopra, integrate con quanto ivi dedotto. L'operatore economico affidatario garantisce di essere in grado di avviare l'esecuzione immediatamente. Il mancato rispetto dei termini di esecuzione è grave inadempimento. Quanto a subappalti e subcontratti (ove consentiti), si applica l'art. 119 del d.lgs. 36/2023; quanto a pagamenti e tracciabilità, si applicano gli artt. 3 e 6 della legge 136/2010; quanto a prescrizioni ai fini della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, si applica il d.lgs. 81/2008.
Ai sensi del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 679/2016 ("*General data Protection Regulation*", "GDPR"), del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Codice Privacy"), e delle successive modifiche ed integrazioni, il Titolare del trattamento è Arezzo Multiservizi srl. I Vostri dati personali verranno utilizzati ai fini amministrativi, contabili, finanziari e per l'adempimento di obblighi di legge.

Le parti come di seguito rappresentate, sottoscrivono

Appaltatore – Tecnosicurezza Snc – iscritta al Registro Imprese di Arezzo, p.i. 02165730512, con sede in Pieve al Toppo (Ar) via delle Piscine, 1L, in persona del Legale Rappresentante [redacted] nato ad [redacted] il [redacted] C.F. [redacted] residente in Arezzo;
Committente – Arezzo Multiservizi srl, con sede in Arezzo, Via Bruno Buozzi nr. 1 codice fiscale/partita iva 01938950514 in persona dell'Amministratore Unico dott. Guglielmo Borri, nato in Arezzo il 23/01/1963, domiciliato per la carica presso la sede di Arezzo Multiservizi, il quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua qualità di legale Rappresentante di Arezzo Multiservizi srl;

Le parti.

Arezzo Multiservizi srl
Amministratore Unico
Dott. Borri Guglielmo

Tecnosicurezza Snc
Legale Rappresentante
[redacted]